



Kupplungskugel mit Halterung (KmH) Anbauanweisung

Typ: 304 014

ABG-Nr. F: TP 8 W 5 A

Westfalia-Bestell-Nr.:
304 014

Verwendungsbereich: 2 CV, Ami-Limousine, Ami-Break, AZU 250, AK 400, Dyane und Acadiane

Amtliche Typenbezeichnung nach ABE:

AZ-A, AZU, AYA, AM3, AMB, AK, AM10, AZ-L, AMS4, AMF 4 und AY-L

Fahrgestell-Nr.-Serie: AZA, AZ-A, AZKB, AM, AKAP, AKAK, AZKA, AYCB und AYCD

Anmerkung: Fahrzeuge vor Bauj. 76 können auch Fg.-Nr. ohne Buchstaben haben.

Technische Daten:

Anhängelast: bis 700 kg
zul. Gesamtgewicht des Kfz. bis 1200 kg
zul. Stützlast am Kuppelpkt. bis 50 kg

Die KmH darf nur zum Ziehen von Anhängern mit entsprechender Zugkugelpkupplung verwendet werden. Sofern durch den Anbau der KmH die Abschleppöse entfernt werden muß, dient die KmH als Ersatz hierfür.

Achtung:

Die Daten Anhängelast und zul. Gesamtgewicht des Kfz. dürfen die entsprechenden Angaben im Fahrzeugschein bzw. Fahrzeugbrief nicht unterschreiten.

Hinweis:

Isoliermasse bzw. Unterbodenschutz am Kfz. - falls vorhanden - im Bereich der Anlageflächen der KmH entfernen.

Anbauanweisung:

1. Hinteren Stoßfänger mit Stoßfängerträgern lösen und Blechmutter (falls vorhanden) entfernen. Löcher in den Längsträgern und Stoßfängerträgern auf $\varnothing 8,5$ mm aufbohren.
2. Kupplungskugel mit Halterung unter die Längsträger halten und gleichzeitig mit den Stoßfängerträgern bei "a" mittels Sechskantschrauben M 8 befestigen. Bei einigen Fahrzeugtypen können nur die äußeren Löcher "a" verwendet werden.
3. Längsträger bei "b" durchbohren und die Kupplungskugel mit Halterung mit Sechskantschrauben M 8 verschrauben.
4. Alle Muttern bzw. Schrauben gleichmäßig fest anziehen.

Anzugsdrehmomente: M 8 = 20,6 Nm (2,1 mkp)

Es werden Schrauben der Festigkeitsklasse 8.8 und Muttern der Klasse 8 verwendet.

-2-

Allen voor Nederland (nur für Holland)

Deze montagehandleiding dient; in verband met het aanbrengen van een trekrichting, bij het onderzoek van het voertuig ten behoeve van de aanvulling/wijziging van het kentekenbewijs aan de met het onderzoek belaste ambtenaar van de rijksdienst voor het wegverkeer ter inzage te worden overhandigd.

Die vom Fahrzeughersteller angegebenen serienmäßigen Befestigungspunkte des Fahrzeuges sind eingehalten.

Hinweis:

Sämtliche Befestigungsschrauben der KmH nach ca. 1000 Anhänger-km nachziehen.

Elektrische Anlage gemäß StVZO.

Die Kugel bzw. Kupplung ist sauberzuhalten und zu fetten.

Die Anbaumaße nach DIN 74 058 sind gewährleistet.

Insbesondere wird darauf hingewiesen, daß der Fahrzeughalter bei nachträglichem Anbau unter Vorlage des Gutachtens über den vorschriftsmäßigen Zustand des Fahrzeuges eine erneute Betriebserlaubnis für das Fahrzeug bei der Verwaltungsbehörde (Zulassungsstelle) zu beantragen hat.

Diese Anbauanweisung ist den Kfz.-Papieren beizufügen.

Änderung vorbehalten.

